

Rakennustelineet

□

Sisällys

- [1 Materiaali](#)
- [2 Rakentaminen](#)
 - [2.1 Rakennuksen ympärille kiinnitettävät puutelineet](#)
 - [2.2 Rakennusta vasten nojaavat puiset telinetikkaat](#)
 - [2.3 Omilla jaloillaan seisovat rakennuspukit](#)

Materiaali

- Piirut (100-175mm), lankut ym. vahvat vajaasärmäiset sahatavaratuotteet.

Rakentaminen

Rakennuksen ympärille kiinnitettävät puutelineet

- Lyö piiru maahan vähän matkaa, rakennuksesta 1-1,5 m päähän.
- Kiinnitä nauloilla siitä kannatuslankku vaakatasoon seinään tai oven-/ikkunanpieleen. Tarvittaessa seinään voidaan naulata "tölkkiä" eli lankunkappaleita pystysuoraan niiden särmä seinää vasten ja kiinnittää kannatuslankku näiden sivuun (lapeeseen) seinää vasten. Tölkkä muotoillaan sellaiseksi että sen seinää vasten tulevasta pinnasta veistetään kulmat viistoiksi. Näiden alle asetetaan sorkkarauta tai rautakanki niitä purettaessa. Tölkkä voi olla myös niin pitkä että se menee hirsiseinän varauksen yli ja rakoa apunakäyttäen tölkkä voidaan poistaa.
- Naulattaessa kannatuslankkuja kiviseiniin, niiden alle kiinnitetään vielä tueksi kiilamainen tölkkä.
- Kannattimien päälle asetetaan lautoja, joita ei välttämättä tarvitse kiinnittää.

Rakennusta vasten nojaavat puiset telinetikkaat

- Naulaa kahdesta lankusta A -mallinen pukki, jonka kärjestä lähtee vaakasuora lankku seinää vasten. Tue lankku lähempää seinää tukilankuilla A-pukin pystyjuoksuihin. Katso seinää vasten tulevan lankun kulma niin että pukki nojaa vinosti seinää kohden. Lyö poikittaisia lautoja A-pukkiin, joita pitkin pääset kävelemään ylös. Tee pukkeja useampia ja laita niiden päälle lankkuja kävelemistä varten.

Omilla jaloillaan seisovat rakennuspukit

Katso sivu [Rakennuspukki](#).