

# Parketti ja laminaatti

□

## Sisällys

- [1 Yleisohjeita](#)
- [2 Hankinta](#)
  - [2.1 Listat](#)
- [3 Asennus](#)
  - [3.1 Esivalmistelut](#)
  - [3.2 Työkalut](#)
  - [3.3 Liikuntavara ja liikuntasauva](#)
  - [3.4 Parketin ja laminaatin asennus](#)
  - [3.5 Lukkoponttiparketti](#)
  - [3.6 Asennuksen jälkeen](#)
- [4 Hoito](#)

## Yleisohjeita

Tässä ohjeessa käsitellään tällähetkellä enemmän parkettia, mutta ohjeet soveltuvat pitkälti myös laminaattiin. Tutustu aina valmistajan asennusohjeisiin.

- Parketti tai laminaatti ei ole itsekantava rakenne vaan tulee jonkin tasaisen kiinteän rakenteen päällysteeksi.
- Parketti asennetaan samansuuntaisesti huoneeseen tulevan päivänvalon kanssa. Toinen vaihtoehto on ovesta katsoen. Kolmas huoneen pituussuuntaan kun se selvästi erottuu. Neljäs laualattian suuntaa vastaan. Katto yleensä vastakkaiseen suuntaan.

## Hankinta

- Asennushukkaa kannattaa laskea neliömäärään m<sup>2</sup> noin 3% lisää.
- Parketti asennetaan kodinkoneiden alle, mutta ei kiinteiden kaapistojen alle joissa ne voivat lukita muuten uivan parketin osan liikkumattomaksi.

## Listat

- Katso kohdasta Elämisvarat parketin liikkuminen ja hanki sen verran leveät listat, että lista on liikuntasauvaa, joka asennettaessa jätetään, noin 1/3 leveämpi. Esimerkiksi jos jätät 7 mm raon, niin listan leveys on noin 9 mm. Muulloin on mahdollista että parketin kutistuessa, saattaa rako tulla näkyviin.

## Asennus

### Esivalmistelut

- Varastoi parkettipakkauksia ennen asennusta 1-2 viikkoa siinä tilassa mihin ne asennetaan.

- Avaa pakkauksia vasta kun asennat niitä.
- Huoneilman suhteellinen kosteus 40-60% kun lämpötila on 18-24 Celsius astetta.
- Lattian tulee olla kuiva ja tasainen sekä puhdas.
  - Esimerkiksi betoni, rakennuslevy, puulattia, muovimatto. Ei tekstiiliä kuten kokolattiamatto.
  - Lattian suoruuden voi tarkistaa pitkällä yli 2 m linjalaudalla, suoralla laudalla tai itse parkettilaudalla. Tasaisuuspoikkeama 2 m matkalla ei olisi hyvä olla yli 2-3 mm. Tarvittaessa pintaa tasoitetaan tasoitteilla tai poistamalla epätasaisuuksia. Irronneet levyt tai puulattian laudat täytyy olla kiinni, mutta mieti jos joskus halutaan palauttaa vanha puulattia käyttöön, kuinka lattia kannattaa "pilata" ruuveilla.
- Kosteussulku
  - Tuulettuvat ala- ja välipohjat eivät tarvitse yleensä kosteussulkua.
  - Uusi betonilattia, katso valmistajan ohje.
- Lattialämmitys laitetaan päälle viimeistään kaksi viikkoa ennen asennusta ja paria päivää ennen lasketaan n. +18 asteeseen.

## Työkalut

Pienihampainen terävä saha tai pieni pöytäpyörösaha

Metrimitta

Lyijykynä

Suorakulma

Vasara

Lyöntikapula noin 50 cm

Puu- tai muovikiiloja

Puukko, pora, taltta

## Liikuntavara ja liikuntasauva

- Koska puu elää ilmankosteuden vaikutuksesta ja turpoaa lähinnä kesällä, parkettia ei tehdä aivan seiniin kiinni vaan puun turpoamiselle jätetään tilaa.
- Liikuntavaraa jätetään noin 7-10 mm rakoa jokapuolelle seiniin, kynnyksiin ja läpivientien ympärille jne. Tämä peittyy listoilla yms. Huoneissa jotka alkavat lähennellä 10 leveysmetriä, katso valmistajan ohjeesta raon suuruus.
- Liikuntasauva jätetään kun parketin leveys ylittää yli 12 m tai lattia on hyvin erimuotoinen moneen suuntaan. Sauman sijainti kannattaa laittaa esimerkiksi oviaukon kohdalle, jossa se voidaan peittää listalla.

## Parketin ja laminaatin asennus

- Lyhennä tarvittaessa karmeja riippuen karmityypistä. Oikean mitoitus on helppo tehdä sahaamalla parketinpalasen päällä, se lattiaa vasten käsisahalla.
- Levitetään tarvittaessa aluspaperi, jossa on muovikorokeraitoja tms. raidat alaspäin ja samansuuntaisesti kuin parketti.
  - Levitetään paperia sitä mukaan kun edetään parkettia tehtäessä.
  - Tarvittaessa teipataan jostain kohdin kiinni, reunojen on hyvä mennä seinien alle jotta pysyvät paikoillaan.
- Jos käytetään kertaalleen käytettyä parkettia, aloitetaan siisteimmillä paloilla näkyvämmästä osasta, viottuneimmat asetetaan kaappien alle.
- Tarkista ennen jokaisen parkettilaudan asentamista että se on sellainen kuin on tarkoitus asentaa ja se on virheetön. Joskus seassa voi olla toista parkettia, ero voi olla esimerkiksi vain viilujen lukumäärässä leveyssuunnassa.

- Asetetaan muutama rivi ja tarkistetaan että menee mahdollisimman suoraan.
- Käytetään pieniä asennuskiiloja tai reunimmaisesti voi ruuvata väliaikaisesti kiinni tai lyödä naulat tai ruuvit estämään parketin siirtymistä seinään kiinni.
- Ei käytetä alle 20 cm paloja. Jokainen reuna ja ura on tarkistettava ja puhdistettava, rikkinäiset reunat leikattava pois.

## **Lukkoponttiparketti**

- Asennetaan yleensä uivana eli niitä ei kiinnitetä lattiaan vaan koko "parkettilevy" valmiina voi elää kosteusvaihteluiden mukaan allaolevan lattian päällä. Tai asennetaan liimaamalla alustaan.
- Lukkoponttiparketin asennus pääpiirteittäin on mittaus - leikkaus - puhdistus - asennus paikoilleen ilman liimaa - napautus pitkälle sivulle.

## **Asennuksen jälkeen**

- Lattialämmitys palautetaan vähitellen normaaliksi 1-2 viikon kuluttua asennuksesta.

## **Hoito**

- Lattialämmityksen vaikutuksesta lattian pintalämpötila ei saa olla yli +27 C astetta.
- Parketti on elävä materiaali. Puu elää ilmankosteuden vaikutuksesta laajentuen ja kutistuen. Talvella kutistuu, kesällä turpoaa. Pinnan väriin vaikuttaa auringon UV-säteily, vaaleammassa se näkyy vähemmän. Kaikki tämä on normaalia. Pyökki ja vaahtera parketit reagoivat kosteuden vaihteluihin enemmän kuin muut.